

## **ECO DIRECT**

L'apparecchiatura ECO DIRECT 60 è un impianto ad osmosi inversa, a produzione diretta, costruito all'interno di una carenatura in acciaio, in grado di affinare le caratteristiche organolettiche e chimiche dell'acqua potabile riducendone il contenuto salino garantendo al tempo stesso la sicurezza dal punto di vista batteriologico. Può essere installata sia nelle abitazioni che in ambienti dove si svolgono attività lavorative.

Il modello PLUS monta anche una sonda antiallagamento che provvede a chiudere l'eletrovalvola di alimento nel caso in cui venga rilevata una perdita di acqua.

Accessori inclusi in fornitura:

n°1 Rubinetto Cromato Long Reach cod. Ol022021

n°1 Staffa di scarico cod. Ol022033

Raccordi e tubi per l'installazione



Codice articolo	Recupero Sistema	Dimensioni HxLxP (cm)
OI20032	30%	42x38x10
0120033	30%	42x38x10

## **RO DIRECT**

L'apparecchiatura RO DIRECT è un impianto ad osmosi inversa, a produzione diretta, costruito all'interno di una carenatura in acciaio, in grado di affinare le caratteristiche organolettiche e chimiche dell'acqua potabile riducendone il contenuto salino garantendo al tempo stesso la sicurezza dal punto di vista batteriologico. Può essere installata sia nelle abitazioni che in ambienti dove si svolgono attività lavorative. L'apparecchiatura è realizzata in tre differenti versioni al fine di soddisfare le più diverse esigenze di portata.

Accessori inclusi in fornitura:

n°1 Rubinetto Cromato Long Reach cod. Ol022021

n°1 Staffa di scarico cod. Ol022033

Raccordi e tubi per l'installazione



Codice articolo	Recupero Sistema	Dimensioni HxLxP (cm)
OI20015	30%	40x14x41
OI20023	30%	40x14x41
0120025	30%	40x14x41

